



Acceso para Servicio a través de...
Paredes • Techos • Pisos • Azoteas



Catálogo ACUDOR Productos de Acceso

A partir de 2025

De venta en:

ProCovers^{MR}

Recubrimientos y Plafones...

Bahía de Sta. Bárbara 152
Verónica Anzúres CP. 11300
Miguel Hidalgo, CDMX

www.procovers.com.mx

ventas2@procovers.com.mx

📞 55 2558 8839

📞 55 5260 6355

UF-5000

A NIVEL UNIVERSAL



TAMAÑOS ESTÁNDAR UF-5000

Pulg	mm
6 x 6	152 x 152
8 x 8	203 x 203
8 x 12	203 x 305
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
12 x 16	305 x 406
12 x 18	305 x 457
12 x 24	305 x 610
14 x 14	356 x 356
16 x 16	406 x 406
16 x 24	406 x 610
18 x 18	457 x 457
18 x 24	457 x 610
22 x 22	560 x 560
22 x 30	560 x 762
22 x 36	560 x 914
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1220
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220
48 x 48	1220 x 1220

Aplicación

- Instalación en Tablaroca, Yeso, Mampostería, Azulejo o cualquier superficie a nivel

Características del Producto

- El panel de la puerta tiene esquinas de seguridad redondeadas que brindan un aspecto arquitectónicamente agradable
- El reborde de moldura de una pieza no se retuerce, padea ni distorsiona
- La bisagra única oculta y continua no se pegará.

DW-5058-1

TAPA DE REGISTRO EMPOTRADA, PARA TABLAROCA DE 1/2"

NUEVO PRODUCTO



TAMAÑOS ESTÁNDAR DW-5058-1

pulg	mm
8 x 8	203 x 203
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Para la instalación de la pared, la bisagra debe estar situado en la parte inferior

Aplicación

- Diseñada para brindar acceso en paredes y techos, manteniendo un aspecto invisible y arquitectónicamente agradable.

Características del Producto

- Diseñado para instalación en panel de yeso de 1/2"
- Tapa y marco de extrusión de aluminio
- Pintado en polvo
- Empaque de sello para polvo
- Pestillo de contacto oculto

ED-2002

A NIVEL UNIVERSAL



TAMAÑOS ESTÁNDAR ED-2002

Pulg	mm
6 x 6	152 x 152
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	356 x 356
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
20 x 20	508 x 508
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
30 x 30	726 x 762
36 x 36	914 x 914

Aplicación

- Instalación en Tablaroca, Yeso, Mampostería, Azulejo o cualquier superficie a nivel
- Puerta de acceso económica y atractiva para paredes y techos

Características del Producto

- Panel de puerta formada
- Bisagra oculta

De venta en:

ProCovers^{MR}

Recubrimientos y Plafones...


Bahía de Sta. Bárbara 152
Verónica Anzúres CP. 11300
Miguel Hidalgo, CDMX

www.procovers.com.mx

ventas2@procovers.com.mx

☎ 55 2558 8839

☎ 55 5260 6355



FB-5060

RESISTENTE AL FUEGO SIN AISLANTE



TAMAÑOS ESTÁNDAR FB-5060

Pulg	mm
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	356 x 356
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
20 x 20	508 x 508
22 x 22	559 x 559
22 x 30	559 x 762
22 x 36	559 x 914
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1219
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220

Aplicación

- Para aplicaciones de pared.
- Diseñada para mantener continuidad en una pared resistente al fuego de 2 horas, cuando la temperatura no es un factor

Características del Producto

- Bisagra oculta
- Auto-cierre
- Auto-cerrojo
- Liberación interior de cerrojo
- Disponible con un panel de puerta removible

PA-3000

A NIVEL NO RESISTENTE - Puerta de Acceso de Plástico



TAMAÑOS ESTÁNDAR PA-3000

pulg	mm
4 x 6	101 x 152
6 x 9	152 x 229
8 x 8	203 x 203
12 x 12	305 x 305
14 x 14	356 x 356
14 x 29	358 x 737
18 x 18	457 x 457
22 x 22*	559 x 559
24 x 24*	610 x 610

* Sólo para instalación en pared

Aplicación

- Fácil acceso a paredes y techos
- Económica y atractiva

Características del Producto

- Plástico de estireno de alto impacto con estabilizadores U.V.
- Con bisagras con una función removible

FW-5050

PUERTA DE ACCESO AISLADA CONTRA INCENDIOS, para paredes y techos



TAMAÑOS ESTÁNDAR FW-5050

Pulg	mm
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	356 x 356
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
20 x 20	508 x 508
22 x 22	559 x 559
22 x 30	559 x 762
22 x 36	559 x 914
24 x 24	610 x 610
24 x 30	610 x 762
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1219
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220

Aplicación

- Para todo tipo de paredes y techos
- Esta puerta se debe utilizar en paredes cuando la elevación de la temperatura o la transmisión de calor son un factor.

Características del Producto

- Panel de puerta aislado
- Bisagra oculta
- Auto-cierre
- Auto-cerrojo
- Liberación interior de cerrojo

De venta en:

ProCovers^{MR}

Recubrimientos y Plafones...

Bahía de Sta. Bárbara 152
Verónica Anzúres CP. 11300
Miguel Hidalgo, CDMX

www.procovers.com.mx

ventas2@procovers.com.mx

☎ 55 2558 8839

☎ 55 5260 6355



DW-5015

PUERTA DE ACCESO EMPOTRADA



TAMAÑOS ESTÁNDAR DW-5015

INCH	mm
12 x 12	305 x 305
16 x 16	406 x 406
18 x 18	457 x 457
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914

Aplicación

- Para instalación en superficies de tablaroca cuando se requiere ocultar el panel de la puerta

Product Features

- Empotrado 5/8" para recibir la tablaroca
- El reborde de la puerta es un cordón encintado texturizado de acero galvanizado con orificios pre-perforados

DW-5040

Puerta de Acceso A Nivel, para Tablaroca



TAMAÑOS ESTÁNDAR

pulg	mm
6 x 6	152 x 152
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
12 x 24	305 x 610
14 x 14	355 x 355
16 x 16	406 x 406
16 x 24	457 x 610
18 x 18	457 x 457
18 x 24	457 x 610
22 x 22	560 x 560
24 x 24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1219
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1219

Aplicación

- Diseñada específicamente para instalación en paredes y techos de tablaroca después de haberse instalado la tablaroca.

Características del Producto

- Panel de puerta formado con rebordes en los cuatro lados
- Bisagra única oculta, el reborde de la puerta es un borde ahusado perforado con orificios pre-perforados

LT-4000

UNIVERSAL A NIVEL, Aluminio Ligero



TAMAÑOS ESTÁNDAR LT-4000

Pulg	mm
8 x 8	203 x 203
10 x 10	254 x 254
12 x 12	305 x 305
14 x 14	355 x 355
18 x 18	457 x 457
24 X24	610 x 610
24 x 36	610 x 914
24 x 48	610 x 1220
30 x 30	762 x 762
36 x 36	914 x 914
36 x 48	914 x 1220
48 x 48	1220 x 1220
60 x 48	1524 x 1220
72 x 48	1830 x 1220

Aplicación

- Puerta de acceso de aluminio ligero para paredes y techos

Características del Producto

- Marco angulado de aluminio brindan un aspecto arquitectónicamente agradable
- El panel de puerta de aluminio está revestido con aislante de poliestireno de 3/4"
- La construcción totalmente de aluminio es ideal para aplicaciones exteriores, también para aplicaciones interiores específicas donde la corrosión o la humedad son preocupantes
- Empaques entre la puerta y el marco

RHG ESCOTILLA DE

AZOTEA PARA ACCESO DE ESCALERA GALVANIZADA



RHG TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo	Pulgadas
GSEC3232	24 x 24 (610 x 610)
GSEC3224	24 x 36 (610 x 914)
GSEC3838	30 x 30 (762 x 762)
GSEC3844	30 x 36 (762 x 914)
GSEC4444	36 x 36 (914 x 914)

Aplicación

Escotillas de Azotea para Acceso de Escalera Acudor diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio

Características RHG

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie² de carga viva
- Acero galvanizado G90
- Herraje de acero inoxidable

Características Opcionales RHG

- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "azotea ecológica"



De venta en:

ProCovers^{MR}

Recubrimientos y Plafones...

Bahía de Sta. Bárbara 152
Verónica Anzúres CP. 11300
Miguel Hidalgo, CDMX

www.procovers.com.mx

ventas2@procovers.com.mx

📞 55 2558 8839

📞 55 5260 6355